

リユースクランプ
RE-USE CLAMP / GRBWS-E丸孔取付のリユースタイプの配線クランプ
Releasable chassis clamp

特長 Features

- 取り付け方向から取り外しが可能です。分解時の作業性に優れます。
- 取り付け穴は丸穴です。クランプは開閉作業性の良い機構です。
- 独自の構造により、安定した固定ができます。
- Can be removed from mounting side for easy disassembly.
- Round mounting hole allows easy fastening and unfastening of clamp.
- Original structure enables stable securing.


プッシュタイプ/
Push TypeRound hole
丸孔

材料 Material


- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-0

タイプ I / type I



タイプ II / type II



品番 Part No.	タイプ Type	A	B	C	D	E	取付孔径 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
UL GRBWS-0306E-V0	I	5.7	2.5	(8.3)	(12.4)	4.5	φ3.5±0.1	t0.5~1.6
UL GRBWS-0409E-V0		9.0	4.0	(10.4)	(16.2)	4.5		

UL …UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)

品番 Part No.	タイプ Type	A	B	C	D	E	取付孔径 Mounting hole size	取付板厚 Panel thickness
UL GRBWS-0610E-V0	II	10.0	6.0	(13.9)	(17.4)	5.5	φ4.8±0.1	t0.5~2.0
UL GRBWS-0911E-V0		11.0	8.5	(16.4)	(17.0)	5.5		
UL GRBWS-1212E-V0		12.0	12.0	(20.3)	(17.0)	5.5		
UL GRBWS-1416E-V0		16.0	14.0	(22.6)	(21.2)	5.5		
UL GRBWS-2020E-V0		20.0	20.0	(28.7)	(25.2)	5.8		

UL …UL1565 取得品 / UL1565 recognized product (単位 / Unit : mm)