

# FGクランプ FG CLAMP / FGCS



## 配線クランプにFG機能をプラス FG function combined wiring clamps

### 特長

### Feature

- 樹脂クランプ部と金属FG部の一体化により、部品点数を削減しました。
- 樹脂部と金属部の分離が可能で、分別廃棄に対応します。
- ケーブルの脱着が容易なためメンテナンス性が向上します。
- Part numbers reduced through the integration of the plastic clamp and the metal FG component.
- Plastic and metal portions can be separated for disposal.
- Easily detachable cables allow improvement for maintenance.

### 材料

### Material

- 樹脂部 / ナイロン66(色調:ナチュラル / 難燃性:UL94V-0)
- 金属部 / りん青銅(Snめっき)
- Plastic portion / Nylon 66(Color: Natural / Flammability: UL94V-0)
- Metal portion / Phosphor bronze (Sn plating)

### 取付仕様 / Installation specifications

- 板厚 / Board thickness : t0.8~1.6
- 孔径 / Hole diameter :  $\phi 4.8^{+0.2}$

単位 / Unit : mm

品番 Part No.	(A)	(B)	C	(D)	適応ケーブル径 Applicable cable diameter
FGCS-5	7.0	23.3	5.5	5.7	$\phi 5.0 \sim \phi 5.5$
FGCS-8	9.5	27.5	8.5	8.7	$\phi 7.0 \sim \phi 8.5$

